CB3-L261 Smart C&I BESS

Conçu pour maximiser la fiabilité et la rentabilité des applications C&I (commerciales et industrielles), le cabinet de batterie à refroidissement liquide CB3 (261 kWh) offre des performances de pointe. Alliant gestion thermique de pointe et automatisation intelligente, il garantit une valorisation maximale de chaque kilowattheure.



Efficacité énergétique maximale

Une efficacité de référence sur l'ensemble de la chaîne PV-batterie-charge, avec plus de 4 % d'énergie utile économisée par rapport aux systèmes couplés en AC.

O&M active par IA – SAJ AI Care

SAJ AI Care assure une exploitation et maintenance actives par IA, avec diagnostic du système, recommandations pour améliorer l'efficacité et la rentabilité, et accès en un clic aux services locaux.

Extension flexible de la capacité batterie

Prend en charge différents besoins d'extension de capacité, avec des durées de stockage de 2 à 8 heures.

CB3-L261

Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.

www.saj-electric.com sales@saj-electric.com

MODÈLE	CB3-L261
Paramètres batterie	
Type de cellule	LFP 3.2V/314Ah
Configuration batterie	1P52S*5S
Énergie nominale [kWh]	261
Taux de charge/décharge [P]	0.5
Tension nominale [V]	832
Plage de tension [V]	728 ~ 936
Courant maximal [A]	188
Paramètres du système	
Dimensions [L*H*P] [mm]	1030*2300*1400
Poids [kg]	≤2400
Plage de température de fonctionnement [℃]	-25 ~ 55
Humidité relative	0~95% (sans condensation)
Altitude de fonctionnement max. [m]	3000
Méthode de refroidissement	Refroidissement liquide
Niveau sonore	≤75 dB @1m
Système d'extinction incendie	Aérosols au niveau du pack + Aérosols au niveau du cabinet + Gicleur d'eau
Indice de protection	IP55
Niveau de protection anticorrosion	C4-Medium
Communication	CAN